

扭力起子

注意: 僅限於
順時針方向使用



T形扳手(IST-MG250, IST-MG360, IST-MG600標配)

技術參數

型號	IST-MG100	IST-MG250	IST-MG360	IST-MG600
金額	7928.00	8417.00	8917.00	9882.00
扭矩範圍(順時針)	20~100cN.m	50~250cN.m	60~360cN.m	1.0~6.0N.m
解析度	2cN.m	5cN.m	5cN.m	0.1N.m
頭部	1/4"內六角槽			
精度	±6%			
長度	172mm			
重量	0.26kg			

標準配置

扭力起子	1個
T形扳手(僅限IST-MG250, IST-MG360, IST-MG600)	1個

可換頭機械扭矩扳手

注意: 僅限於
順時針方向使用

檢驗證書

- 符合DIN ISO 6789, ASME B107.300標準
- 全金屬結構, 堅固耐用



IST-11WM200

技術參數

型號	扭矩範圍(順時針)	精度	解析度	安裝槽尺寸(A×B)	長度	重量	金額
IST-11WM12	2.5~12N.m	±6%(<10N.m) ±4%(≥10N.m)	0.05N.m	12×9mm	284mm	580g	5334.00
IST-11WM30	6.0~30N.m	±6%(<10N.m) ±4%(≥10N.m)	0.1N.m	12×9mm	303mm	720g	5359.00
IST-11WM60	10~60N.m	±4%	0.5N.m	12×9mm	372mm	860g	5610.00
IST-11WM125	25~125N.m	±4%	0.5N.m	12×9mm	427mm	940g	4752.00
IST-11WM200	40~200N.m	±4%	1N.m	18×14mm	460mm	1060g	6249.00
IST-11WM335	65~335N.m	±4%	1N.m	18×14mm	520mm	1200g	6676.00

棘輪頭部(選配)

型號	棘輪方頭尺寸	適用的扳手
IST-11WM-R1	1/4"	IST-11WM12, IST-11WM30
IST-11WM-R2	3/8"	IST-11WM12, IST-11WM30, IST-11WM60, IST-11WM125
IST-11WM-R3	1/2"	IST-11WM200, IST-11WM335
IST-11WM-R4*	3/4"	IST-11WM200, IST-11WM335



鉤形頭部(選配)

鉤形頭部 根據客户要求定制



開口扳手頭部(選配)

型號	開口尺寸	適用的扳手
IST-11WM-K8	8mm	IST-11WM12 IST-11WM30 IST-11WM60 IST-11WM125
IST-11WM-K10	10mm	
IST-11WM-K13	13mm	
IST-11WM-K14	14mm	
IST-11WM-K15	15mm	
IST-11WM-K17	17mm	
IST-11WM-K19*	19mm	
IST-11WM-K13A	13mm	IST-11WM200 IST-11WM335
IST-11WM-K14A	14mm	
IST-11WM-K15A	15mm	
IST-11WM-K17A	17mm	
IST-11WM-K19A	19mm	
IST-11WM-K22A	22mm	
IST-11WM-K24A	24mm	
IST-11WM-K27A*	27mm	
IST-11WM-K30A*	30mm	
IST-11WM-K32A*	32mm	



梅花扳手頭部(選配)

型號	開口尺寸	適用的扳手
IST-11WM-M8	8mm	IST-11WM12 IST-11WM30 IST-11WM60 IST-11WM125
IST-11WM-M10	10mm	
IST-11WM-M13	13mm	
IST-11WM-M14	14mm	
IST-11WM-M15	15mm	
IST-11WM-M17	17mm	
IST-11WM-M19	19mm	
IST-11WM-M13A	13mm	IST-11WM200 IST-11WM335
IST-11WM-M14A	14mm	
IST-11WM-M15A	15mm	
IST-11WM-M17A	17mm	
IST-11WM-M19A	19mm	
IST-11WM-M22A	22mm	
IST-11WM-M24A	24mm	
IST-11WM-M27A	27mm	
IST-11WM-M30A	30mm	
IST-11WM-M32A	32mm	



*更換頭部后需要修正扭矩值

機械扭矩扳手

注意: 僅限于
順時針方向使用

檢驗證書



IST-9WM335

- 符合DIN ISO 6789, ASME B 107.300標準
- 全金屬結構, 堅固耐用

技術參數

型號	IST-9WM12	IST-9WM20	IST-9WM30	IST-9WM60	IST-9WM100	IST-9WM125	IST-9WM200
金額	4302.00	4303.00	4336.00	4448.00	4628.00	4587.00	4963.00
扭矩範圍(順時針)	2.5~12N.m	4~20N.m	6~30N.m	10~60N.m	20~100N.m	25~125N.m	40~200N.m
精度	±6%(<10N.m) ±4%(≥10N.m)	±6%(<10N.m) ±4%(≥10N.m)	±6%(<10N.m) ±4%(≥10N.m)	±4%	±4%	±4%	±4%
解析度	0.1N.m	0.1N.m	0.2N.m	0.5N.m	0.5N.m	0.5N.m	1N.m
方頭尺寸(D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
長度	290mm	290mm	318mm	388mm	443mm	443mm	468mm
重量	680g	680g	820g	960g	1040g	1040g	1160g

型號	IST-9WM335	IST-9WM500	IST-9WM800	IST-9WM1000	IST-9WM1500	IST-9WM2000	IST-9WM3000
金額	5311.00	28427.00	33585.00	33577.00	52794.00	52805.00	69760.00
扭矩範圍(順時針)	65~335N.m	100~500N.m	160~800N.m	200~1000N.m	300~1500N.m	400~2000N.m	600~3000N.m
精度	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%
解析度	1N.m	2.5N.m	4N.m	5N.m	5N.m	10N.m	15N.m
方頭尺寸(D)	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
長度	528mm	855mm	1055mm	1055mm	1260mm	1260mm	1260mm
重量	1300g	5000g	5900g	5900g	9200g	9200g	10500g

機械扭矩扳手(數位設置)

注意: 僅限于
順時針方向使用

檢驗證書



IST-19WM100

- 單位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 使用方法與機械扭矩扳手一致, 數位設置扭矩值

技術參數

型號	IST-19WM60	IST-19WM100	IST-19WM140	IST-19WM200	IST-19WM300
金額	10063.00	11752.00	13652.00	14154.00	16166.00
扭矩範圍(順時針)	12~60N.m	20~100N.m	28~140N.m	40~200N.m	60~300N.m
精度	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
解析度	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
方頭尺寸(D)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
長度	382mm	450mm	481mm	520mm	585mm
重量	1.3kg	1.4kg	1.45kg	1.6kg	1.8kg



定值扭矩扳手

注意: 僅限于
順時針方向使用

- 預設扭矩值, 避免使用時誤調
- 出廠前預設扭矩值, 用戶也可以設定扭矩值, 需選購扭力調節工具(IST-PW-TOOL)和數位扭矩儀(IST-TT□□□)
- 僅限于順時針方向使用



棘輪方頭

IST-PW60



扭力調節工具(選配)

技術參數

型號	IST-PW12	IST-PW20	IST-PW30	IST-PW60	IST-PW125	IST-PW200
金額	5963.00	5963.00	5969.00	6214.00	6761.00	8877.00
扭矩調節範圍*	2.5~12N.m	4~20N.m	6~30N.m	10~60N.m	25~125N.m	40~200N.m
精度	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
方頭尺寸(D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
長度	184mm	184mm	214mm	255mm	366mm	457mm
重量	450g	450g	500g	560g	790g	1200g

型號	IST-PW340	IST-PW500	IST-PW650	IST-PW800	IST-PW1000A	IST-PW1000B
金額	12307.00	24477.00	28939.00	32785.00	36512.00	37126.00
扭矩調節範圍*	65~340N.m	100~500N.m	150~650N.m	160~800N.m	200~1000N.m	200~1000N.m
精度	±3%	±3%	±4%	±4%	±4%	±4%
方頭尺寸(D)	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
長度	691mm	910mm	910mm	1037mm	1265mm	1265mm
重量	1960g	2800g	2800g	5000g	6000g	6000g

*根據客戶需求調節至某一固定扭矩值

可選配件

扭力調節工具	IST-PW-TOOL
--------	-------------

表盤式扭矩扳手

檢驗證書



方頭

IST-DW70

- 可以順時針或逆時針使用
- 符合DIN ISO 6789, ASME B107.300標準

技術參數

型號	IST-DW18	IST-DW35	IST-DW70	IST-DW140
金額	9991.00	9981.00	11176.00	12908.00
扭矩範圍	3.6~18N.m 30~150in.lb	7~35N.m 60~300in.lb	14~70N.m 120~600in.lb	28~140N.m 20~100ft.lb
精度	±3%	±3%	±3%	±3%
解析度	0.2N.m 2in.lb	0.5N.m 5in.lb	1N.m 10in.lb	2N.m 1ft.lb
方頭尺寸(D)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
長度	254mm	254mm	378mm	546mm
重量	480g	480g	820g	1300g