

鹽水噴霧試驗箱



- 採用塑質精密噴嘴及錐形噴霧裝置，落霧均勻、快速，噴霧使用壽命長、不結晶
- 噴霧時間內部可控制，無需外加時間繼電器
- 通過流量計、調壓閥來調節鹽水流量以及壓縮空氣的壓力，以保證均勻的鹽霧沉降量
- 採用手動加水系統，水位不足時可自動補充，確保試驗不中斷

技術參數

型號	SFT-S210R-U
金額	116227.00
測試條件	適用於中性、酸性鹽霧試驗
工作室尺寸(W×H×D)	900×500×600mm
工作室容積	270L
鹽水箱容積	25L
工作室溫度	35±1°C
飽和桶溫度	47±1°C
鹽水溫度	35±1°C
加熱方式	熱輻射加熱
噴霧方式	連續式，間歇式
試驗液	中性：純淨水+氯化鈉(PH6.5~7.2)
壓縮空氣壓力	2~3kgf/cm ²
電源功率	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸(W×H×D)	1560×1250×910mm
重量	118kg



標準配置

主機	1個
置物棒	1組
氯化鈉	2瓶
10L鹽水調制量杯	1個
80ml標準杯	2個
50ml計量杯	2個

可選配置

玻璃噴咀	SFT-S210R-NOZZLE
鹽水過濾器	SFT-S210R-FILTER

桌上型溫濕度交變試驗箱



- 桌上型設計，靜音，機身小容積大，不占空間
- 箱體附有獨立的操作系統，採用7寸人機界面觸摸屏控制器
- 採用智能冷凍和除濕系統，與傳統機器相比可省電30~45%
- 可通過USB接口，導出Excel數據表

技術參數

型號	THT-Z158-U	
金額	THT-Z158	
工作室尺寸(W×H×D)	300×350×300mm	
工作室容積	32L	
溫度範圍	-40~120°C	
濕度範圍	20~98%RH	
溫/濕度波動度	±0.5°C, ±2.5%RH	
溫/濕度均勻度	≤2°C, ±3%RH	
溫/濕度穩定度	±0.3°C, 2.5%RH	
升溫時間	1~3°C/min	
降溫時間	0.7~1°C/min	
使用環境	環境溫度	5~35°C
	相對濕度	≤85%RH
材料	外殼材料	冷軋鋼板+烤漆處理
	工作室材料	SUS#304不銹鋼制
	保溫材料	硬質聚氨酯發泡
冷凍系統	氣冷式	
保護裝置	壓縮機過載保護開關，冷媒高壓保護開關，陶瓷保險絲，水盤缺水保護開關，電磁開關，空焚保護開關，警報器	
電源功率	AC110V, 60Hz, 1Ø	
尺寸(W×H×D)	550×850×1050mm	
重量	185kg	



標準配置

主機	1個
測試孔	1個
置物架	2個
變壓器	1個